



修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 number of phase	2	转子惯量 Rotate Inertia	1800G.GM2
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500VDC
步距角误差 Position Accuracy	±0.09°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100MOHM(500VDC)
相额定电流 Rated Current/phase	6.0A	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相电阻 RESISTANCE/phase:	0.43Ω±10%	温升 Temperature Rise Max	80K
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	2.7MH±20%	径向跳动 RADIAL PLAY	MAX0.025MM(Load450G)
静力矩 HOLDING TORQUE:	4.5N.M	轴向游动 AXIAL PLAY	MAX0.075MM(Load920G)
定位力矩 Position Torque		防护等级 Insulation class	F

	产品系列						
	产品名称						
投影方式	产品型号	iHSS86-60-45					
绘图	日期	2019/9/12			标准化		
设计			工艺				
校准			审批				
公司网址			单位	比例	重量/kg	页数	版本
			mm	1:1		第 张 共 张	A